


ТОЧЕЧНЫЙ ВОДООТВОД

Дождеприемник пластиковый 300x300 в сборе с решеткой чугунной кл. С250

■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг
ДИ 22805000	317,9	317,9	296	6,42



CE DIN EN 1433

■ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Точечный водоотвод из вторичного ПЭ-ПП с чугунной решеткой кл. С250. В конструкции предусмотрены: боковое стыковочное соединение с трубами Ø 50, Ø 110, Ø 160 мм; стыковочное соединение с каналами пластиковыми 100 высотой 65, 125, 175 мм; корзина для накопления жидкой грязи и мусора, перегородка-сифон для фильтрации воды от грязи и мусора.

■ НАЗНАЧЕНИЕ

1. под водостоками крыш домов и зданий;
2. под поливочными кранами;
3. в придверных прямках;
4. в любых других местах, где требуется локальный сбор воды;

■ МАТЕРИАЛ

PEHD

■ АКСЕССУАРЫ



Фото	Описание	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг
	Корзина дождеприемника с ручкой (черный)	ДИ 05005000	238	150	155	0,21
	Перегородка-сифон к дождеприемнику 300x300 (черный)	ДИ 03505000	247,5	243	44,5	0,14